

Петли Wala изготовлены из алюминия, обладающего высокой устойчивостью к коррозии и погодным условиям. Максимальная несущая способность петель в зависимости от типа – таблицы доступны на сайте www.wala.pl. Все петли Wala имеют независимую и плавную регулировку в 3-х направлениях: по высоте, регулировке зазора слева/справа и регулировке давления уплотнения. Они доступны во многих цветах.

Общие правила правильного применения:

- Петли с 3D регулировкой предназначены для одностворчатых и двустворчатых дверей.
- Для правильной установки петель дверь должна иметь соответствующую конструкцию, позволяющую их использовать.
- Правильная работа петель гарантируется только при их установке в правильно установленные двери.

Политика использования:

- Петли не следует подвергать механической обработке (например, сверлению и фрезерованию), так как это может отрицательно повлиять на их функционирование, далее при любом виде обработки дверей уже установленные петли следует изолировать.
- Не используйте для герметизации средства, содержащие кислоты, так как это может привести к коррозии или повреждению других элементов или дверей.
- В случае повреждения петель ремонт может производиться только производителем столярных изделий или авторизованной технической службой.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя производить какие-либо вмешательства или модификации (например, сверление или высверливание) петель.
- Если дверь и/или дверная коробка повреждены и/или повреждены или их необходимо заменить, петли следует заменить на новые. Запрещается переустанавливать ранее использованные петли.
- Некоторые петли нельзя использовать для противопожарных и дымозащитных дверей – полную информацию можно найти на сайте www.wala.pl.
- Если в открытой части петель обнаружены посторонние предметы или другие материалы, их следует немедленно удалить, поскольку они могут затруднить или полностью предотвратить работу петель.

Защита поверхности, очистка и уход:

- Монтажники и пользователи должны ознакомиться с принципами защиты, очистки и обслуживания петель.
- Фурнитура должна быть защищена от загрязнения во время всех ремонтных и строительных работ.
- При всех видах обработки поверхности дверей, стоит защитить петли от грязи и повреждений.
- Любую грязь и потертости следует немедленно удалять, так как они могут отрицательно повлиять на работу петель.
- Не используйте для чистки сильные порошки или средства с поверхностно-активными свойствами (содержащие хлориды, кислоты, препараты от накипи и ржавчины и т.п.) которые могут повредить антикоррозионное покрытие фурнитуры и, таким образом, подвергнуть их коррозии.

- Не используйте абразивные средства или острые чистящие материалы, так как они могут поцарапать или необратимо повредить поверхность.
- Используйте только мягкие средства с нейтральным pH в разбавленном виде или просто протирайте их мягкой тканью.
- При мытье будьте осторожны, чтобы вода не попала внутрь, а после чистки тщательно высушите все детали.
- Петли нельзя смазывать никакими консервантами, такими как смазка или масло.